

Materiál

Speciální PP (polypropylen) fólie opatřená vysoce trvanlivým a voděodolným lepidlem.

Provedení

PP fólie dodávaná v rolích 25 m

Barva: černá

Technické informace

Vlastnost	Norma	Hodnota
Materiál		speciální PP vlákno
Lepidlo		speciální lepidlo
Liner	EN 1849-2	posilikonovaný papír
Barva		černá
Odolnost povětrnosti a UV záření		6 měsíců
Aplikační teplota		od -10 °C
Teplotní odolnost		-40 °C to +90 °C
Skladování		po dobu 1 roku v suchu a chladu

Aplikace

1. Odstraňte část lineru (ochranný papír) na ME316 a přiložte ji na přelepovaný spoj tak, aby ME316 byla z půlky na každé straně spoje.
2. Postupně odstraňujte ochranný papír a přilepuje ME316 k podkladům tak, aby na fólii nevznikaly vlnky nebo nebyla nadměrně napínána.
3. Poté přejeďte fólii silně přitlačným válečkem.
4. V případě montovaných sendvičových konstrukcí doporučujeme pokládání izolačních membrán takovým způsobem, aby spoje mezi nimi vycházely v místech trámů, krokví apod. Lepení pak probíhá v oblasti, kde jsou spoje podloženy a následně jsou třeba ještě vyztužené a přitlačeny laťováním.



ME316

Fólie na spoje a prostupy Premium

Použití

Víceúčelová těsnicí fólie určená pro dotěšňování spojů a styků na fasádních, podstěsných i vzduchotěsných interiérových membránách a dalších přilehlých konstrukcích. Unikátnímu lepidlu na fólii přilne skvěle na membránách z PE, PP, PES, hliníku a dále potom na podkladech jako jsou beton, plynobeton, keramická tvarovka, vápenopísková tvarovka, omítka, OSB, dřevotříska a dřevo. Vzniklý spoj je trvale vzduchotěsný, lepidlo mění minimálně své vysoké kvality.

Hlavní přednosti

- Použití v interiéru i exteriéru
- Snadno trhatelná v ruce
- Odolnost povětrnosti 6 měsíců
- Aplikace od -10 °C

ME316

Fólie na spoje a prostupy Premium



Technický servis

Tremco illbruck má tým zkušených obchodně technických zástupců, kteří poskytují pomoc při výběru a specifikaci výrobků. Pro podrobné informace a poradenství kontaktujte je nebo zákaznický servis.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vy-

hrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz